

VIABIT ANTI RAIZ

1. Descrição

Pintura impermeabilizante, inibidora do ataque de raízes, composta de asfaltos modificados, plastificantes, aditivos especiais, herbicida atóxico e solventes orgânicos. É usada para aplicação a frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, entre outros.

2. Vantagens

Viabit Antiraiz oferece os seguintes benefícios:

- Ótimo poder de adesividade sobre argamassas e concretos;
- Possui em sua composição exclusivo herbicida atóxico, inibidor do ataque de raízes, sem prejudicar o desenvolvimento das plantas.

3. Utilização

O produto é utilizado para pinturas sobre argamassa, concretos de jardins, jardineiras e floreiras para evitar a penetração indesejável de raízes que desagregam as argamassas.

Não aplique **Viabit Antiraiz** diretamente sobre mantas asfálticas ou impermeabilizações asfálticas, pois o produto contém solvente que danifica a camada impermeabilizante.

Para maiores detalhes de utilização e aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

4. Características Técnicas

Características	Unid.	Viabit Antiraiz
Viscosidade copo Ford 4 a 25 °C	segundos	40 - 60
Teor de não voláteis a 120°C/3h	% massa	55 - 65
Massa específica a 25/25 °C	-	mínimo 0,94
Secagem ao toque	minutos	máx. 50

5. Instruções de Utilização

Preparação da superfície

O local que receberá a pintura **Viabit Antiraiz** deve estar limpo, seco e sem partes soltas.

Aplicação do produto

O produto deve ser homogeneizado antes e durante sua utilização.

Deve-se aplicar ao menos uma demão do produto. Em caso de outras demãos, aguarde a secagem em um intervalo mínimo de 4 horas.

Recomendações

Perigo: este produto é inflamável.

Mantenha a embalagem fechada e conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não incinere, perfure ou reutilize esta embalagem.

A Inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde.

Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Em ambientes fechados, utilize obrigatoriamente ventilação forçada.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas durante a aplicação.

Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, lave com água em abundância.

Veneno: perigosa a ingestão ou inalação.

Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico, informando o tipo de produto ingerido. Em caso de intoxicações, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para a limpeza das ferramentas, utilize aguarrás.

6. Embalagem

- Lata com 18 litros;
- Tambor com 200 litros.

7. Consumo

De 0,3 a 0,4 litros/m²/demão dependendo da porosidade da superfície.

8. Estocagem

O produto é válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.